

# JACKODUR®

## Non-tissé WA



### *Non-tissé imperméable pour toitures inversées.*

Le non-tissé imperméable WA JACKODUR® en polypropylène (PP) résistant est spécialement conçu pour répondre aux exigences constructives des toitures inversées. Il draine l'eau, protège et stabilise la couche d'isolation qu'il recouvre. Le non-tissé imperméable WA JACKODUR® se distingue par sa très bonne étanchéité et sa grande résistance au déchirement.

#### **Avantages :**

- Absolument perméable à la vapeur et drainant à la fois
- Améliore le pouvoir isolant

#### **Particulièrement adapté à :**

- Pour les toitures-terrasses couvertes de gravier, végétalisées et accessibles aux véhicules
- Permet, combiné à JACKODUR®, d'éviter la valeur de  $\Delta U$  applicable conformément à l'avis technique du CSTB



# Caractéristiques techniques JACKODUR® Non-tissé WA

Caractéristiques	Déclaration / Unité	Norme		
Longueur de rouleau	m		25	100
Largeur de rouleau	m		3,0	
Masse surfacique	g/m <sup>2</sup>	EN 964	100	
Poids du rouleau	kg		environ 7,5	environ 30
Comportement au feu	Euroclasse	EN 13501-1	E	
Valeur S <sub>d</sub>	m	DIN EN ISO 12572	0,1	
Détermination de la résistance à la pénétration de l'eau		DIN EN 20811	Étanche jusqu'à > 150 cm	
Résistance en traction	Longitudinal	DIN EN 12311-1	189 N / 5 cm	
	Transversal	DIN EN 12311-1	132 N / 5 cm	
Allongement	Longitudinal	DIN EN 12311-1	59%	
	Transversal	DIN EN 12311-1	66%	
Souplesse à basse température		DIN EN 13859-1	Pas de déchirure à -40°C	

*Inverted roof, gravel-covered*



*Inverted roof, green*



## Propriétés :

- Drainant
- Perméable à la vapeur
- Durable
- Pas de déchirure à -40 °C
- Non-tissé en polypropylène
- DTA CSTB n°5/15-2454 et n°5/16-2528

Vous trouverez tous les renseignements et documents utiles sur notre site [www.jackon-insulation.com](http://www.jackon-insulation.com)

- Fiche de données de sécurité



**JACKON Insulation GmbH**  
Carl-Benz-Straße 8  
D-33803 Steinhagen

**T** +49 (0) 5204 9955 - 444  
**F** +49 (0) 5204 9955 - 300

**E** [info@jackodur.com](mailto:info@jackodur.com)  
**W** [www.jackon-insulation.com](http://www.jackon-insulation.com)

**JACKON**  
by BEW